



FENÊTRE ALX6000

Information technique

- Extrusion d'aluminium : alliage 6063-T5, qualité anodisation.
- Boîte : 6.0" (152 mm) avec bris thermique continu. Soufflage jusqu'à 7.75" (197 mm) ou 9.25" (235 mm).
- Châssis battant vers l'extérieur avec bris thermique continu.
- Verre à faible émissivité (*LowE*).
- Intercalaires à faible conductivité.
- Lamme isolante à l'argon.
- Moustiquaire amovible.
- Quincaillerie robuste.
- Cinq finis standards. Fini bi-couleur disponible.
- Étanchéité à l'air : A3 (ASTM E 283-91).
- Étanchéité à l'eau : B5 (ASTM E 547-86).
- Résistance aux charges dues au vent : C3 (ASTM E 330-90).
- Voilement : réussi.
- Résistance à la condensation : I54.

Description

- Dans un projet de rénovation ou une construction neuve, les fenêtres *ALX6000* d'*ALUMILEX* vous apportent durabilité et élégance au meilleur rapport qualité-prix. De construction en aluminium avec bris thermiques continus, elle reste fidèle aux critères de qualité que vous promet *ALUMILEX*.
- Toujours dans le but de vous offrir les options qui sont parfois indispensables, les fenêtres *ALX6000* peuvent être combinées avec des impostes soit droites ou cintrées.
- Afin de vous épargner des tracas, la ligne *ALX6000* est toujours équipée d'une quincaillerie fiable : bras articulés de qualité supérieure, verrous à came individuels et manivelles détachables. Aussi, chaque ouverture est équipée d'un moustiquaire amovible.
- En plus de nos cinq finis standards, vous pourrez choisir une couleur qui s'harmonise avec votre décor tout en ayant la possibilité d'utiliser un fini intérieur différent de l'extérieur.
- Garnie d'unités scellées de qualité, vous pouvez opter pour le verre à faible émissivité (*LowE*), les intercalaires à faible conductivité et la lame de gaz argon.



Finitions standards



Alumilex

✉ 3425, boulevard Industriel
Montréal (Québec) H1H 5N9

☎ 514.955.4135

866.955.4135

☎ 514.955.9131

✉ info@alumilex.com

www.alumilex.com