

# ALX170

## / Porte coulissante à levage en aluminium *Porte Patio*

- ✓ Bandes isolantes doubles en polyamide renforcé PA 6.6.
- ✓ Possibilité de produire des profilés bicolores.
- ✓ Système d'étanchéité utilisant des brosses spécialisées avec fibres en polypropylène et ailette rigide.
- ✓ Solutions de vitrage pour des ensembles vitrés d'une épaisseur comprise entre 22 mm et 54 mm.
- ✓ Système de perméabilité avec joints EPDM/PVC.
- ✓ Épaisseur du cadre fixe.
- ✓ Système à 2 rails, 7 mm.
- ✓  $U = 1.80 \text{ W/m}^2\text{K}$  dans une configuration à double vitrage.
- ✓  $U = 1.30 \text{ W/m}^2\text{K}$  dans une configuration à triple vitrage.

## HAUTE PERFORMANCE

### *Série haute performance*

Ce système avancé combine des performances améliorées et une isolation thermique remarquable, offrant un excellent coefficient U pour une efficacité énergétique accrue et un confort tout au long de l'année. Conçu pour atteindre des hauteurs allant jusqu'à 3,6 mètres, ces portes permettent de créer de grandes ouvertures qui favorisent la lumière naturelle et agrandissent l'espace. Leur design élégant se caractérise par des lignes épurées et des proportions harmonieuses, tandis que leurs fonctionnalités simples garantissent un usage quotidien sans effort.

