

# ALX2060

## / Double action Fenêtre oscillo-battante en aluminium

*Façade vitrée*

- ✓ Bandes de rupture thermique en polyamide de 24 mm pour une isolation et des performances structurelles optimisées.
- ✓ Joint interne en EPDM pour un vitrage sécurisé et une étanchéité stable.
- ✓ Charnières encastrées en option. Pour un look encore plus élégant.
- ✓ Solutions de vitrage pour des épaisseurs allant de 9 mm à 53 mm.
- ✓ Profondeur du cadre de 2-3/8 po, 4 po ou 4-3/4 po.
- ✓ Moustiquaire amovible fixe disponible.
- ✓  $U = 2.00 \text{ W/m}^2\text{K}$  dans une configuration à double vitrage.
- ✓  $U = 1.57 \text{ W/m}^2\text{K}$  dans une configuration à triple vitrage.

## SÉRIE CLASSIQUE

*Série classique*

Ce système de fenêtres oscillo-battantes en aluminium offre une fonctionnalité inégalée et des performances sophistiquées inspiré de l'Europe. Sa conception à double action permet une ventilation facile et une ouverture vers l'intérieur sécurisée. Sa polyvalence, tant en termes de dimensions que de configuration, lui vaut une réputation établie depuis plus de 25 ans. Fièrement fabriquées au Canada, ces fenêtres sont conçues pour résister aux hivers rigoureux des pays nordiques et offrir un confort, une efficacité, une sécurité et une solidité inégalés.

