

Entretien de portes multipoints



PEINTURE

Ne pas peindre ou laquer le(s) pêne(s) demi-tour et le(s) pêne(s) dormant !



COORDINATION

Ne pas actionner simultanément la béquille et la clé !



USAGE MANUEL

Ouvrez et fermez la porte uniquement avec les mains et la poignée prévue à cet effet !



ISSUES DE SECOURS

Sur les serrures de portes d'issues de secours, la clé ne doit pas rester dans la serrure !



PORTES À DEUX VANTAUX

Ne pas ouvrir une porte à deux vantaux en poussant le vantail semi-fixe si elle n'est pas équipée des éléments adéquats !



MANIPULATION DE LA BÉQUILLE

Exercer une force sur la béquille uniquement dans le sens de rotation prévu. La béquille doit être manœuvrée par une force maximale de 150 N appliquée dans le sens d'actionnement !



VERROUILLAGE

Ne pas utiliser d'autres objets que la clé pour verrouiller la porte !



FERMETURE

Ne pas fermer la porte lorsque le pêne dormant est sorti !



SÉCURITÉ

Veillez à ce qu'il ne se trouve pas d'objets ni de parties du corps entre le vantail et le dormant au moment de l'ouverture et de la fermeture de la porte !



GRAISSAGE

Les serrures doivent être graissées au moins 1 x par an avec une huile/graisse non résineuse (surtout au niveau des pénés demi-tour et demi-tour/dormants) !



GRAISSAGE DE LA SERRURE

Tous les éléments mobiles et les points de verrouillage des ferrures sont à vérifier et à graisser au moins une fois par an. Sur les serrures à verrouillage automatique, c'est surtout le dos du pêne demi-tour qui doit être graissé au moins 1 x par an.

Graissez les points de fermeture, les surfaces de glissement et d'appui avec la graisse

Huilez les points marqués à l'aide du spray d'entretien hautes performances

